











Grado di protezione IP
Degree of protection IP
Degré de protection IP










Classe di isolamento
Insulation classe
Classe de protection électrique

Riassuntivo lampade
Summary of lamps
Sommaire Lampes





































Codici colori
Colours codes
Codes couleurs

Condizioni generali di vendita
General conditions of sale export
Conditions générales de vente

	Le degré de protection des appareils contre la pénétration des corps solides et liquides s'exprime par la sigle IP suivi de deux chiffres dont le premier chiffre indique la protection contre la pénétration des corps solides, le deuxième chiffre pour les liquides.
IP	Premier chiffre caractéristique
0	Non protégé
1	Protégé contre la pénétration de corps solides supérieurs à 50 mm.
2	Protégé contre la pénétration de corps solides supérieurs à 12 mm.
3	Protégé contre la pénétration de corps solides supérieurs à 2,5 mm.
4 	Protégé contre la pénétration de corps solides supérieurs à 1 mm.
5 	Protégé contre la pénétration de la poussière
6	Totalement protégé, aucune pénétration de poussière
IP	Deuxième chiffre caractéristique
0 	Non protégé
1	Protégé contre les chutes de gouttes d'eau verticales
2 	Protégé contre les gouttes d'eau sous un angle de 15°
3 	Protégé contre les chutes d'eau en pluie
4 	Protégé contre l'eau projeté dans toutes les directions
5 	Protégé contre l'eau projeté à la lance dans toutes les directions
6 	Protégé contre les paquets de mer
7 	Étanche à l'immersion
8 	Étanche à l'immersion prolongée.





































	Classe di isolamento Insulation classe Classe de protection électrique
Classe 0	Con isolamento funzionale, ma privo di doppio isolamento o di isolamento rinforzato in ogni parte e senza dispositivi per la messa a terra.
Classe I 	Con isolamento funzionale in ogni parte e terminale o morsetto di terra se fisso, o di cavo elettrico di alimentazione completo di conduttore di terra e di relativa spina con contatto a terra se mobile.
Classe II 	Con doppio isolamento e/o isolamento rinforzato in ogni parte e senza dispositivi per la messa a terra.
Classe III 	Previsto per il collegamento a circuiti a bassissima tensione, senza alcun circuito interno od esterno funzionante a tensione diversa da quella bassissima di sicurezza.
Class 0	<i>With effective insulation but without double or reinforced insulation throughout and without contacts for earthing.</i>
Class I 	<i>With effective insulation throughout and earthing terminal or clamp if static, or electric supply cable complete with earthing wire and plug with earthing contact if mobile.</i>
Class II 	<i>With double and/or reinforced insulation throughout and without contacts for earthing.</i>
Class III 	<i>Intended for connection to circuits at very low voltage, with no internal or external circuits functioning at voltages other than the very low safety voltage.</i>
Classe 0	<i>La protection repose uniquement sur l'isolation principale</i>
Classe I 	<i>La protection repose sur l'isolation principale et sur le raccordement des parties conductrices, accessibles, à un conducteur de protection (mise à terre).</i>
Classe II 	<i>La protection repose sur l'isolation principale et sur des mesures supplémentaires de sécurité, telles que la double isolation ou l'isolation renforcée.</i>
Classe III 	<i>La protection repose sur l'alimentation et le fonctionnement sous très basse tension de sécurité, non supérieure à 50V (valeur efficace en courant alternatif).</i>

Caratteristiche tecniche delle lampade
Technical features
Caracteristiques techniques

		Lampada Bulb	Attacco Base	Voit	Watt	Flusso Flux Lumen	Temperatura colore Colour temperature K°	IRC RA
Alogena b.t. 12V - Low voltage halogen 12V		HR	GU4	12	35	7000*	3000	
		HS	G4	12	10	140	2850	100
		HS	G4	12	20	350	3000	100
		HM(R111)	G53	12	50	50000*	3500	
		HM(R111)	G53	12	75	30000*		
		HM(R111)	G53	12	100	48000* 8500* 2800*	3000	100
Alogena doppio involucro - Halogen with double case		HE	E27	230	100	1450	2900	
Vapori di mercurio - Mercury vapours		QE	E27	230	80	4000	4300	48
		QE	E27	230	125	6500	4100	46
Vapori di sodio - Sodium vapours		SE	E27	230	70	5900		
		SE	E40	230	100	9500		
		SE	E40	230	250	27500		
		SE	E40	230	400	49000		
		ST	E40	230	250	30000	1950	25
		ST	E40	230	400	54000	1950	25
		ST	E40	230	600	90000	2000	25
		ST	E40	230	1000	130000	2000	25
Ioduri metallici - Metal halide		MD	RX7s	230	150	11000	4200 3000	85
		MD	FC2	230	250	20000	4200 3000	85
		MT	G12	230	70	6600	4200	92
		MT	G12	230	150	12700	4200	96
		CDM-TC	G8,5	230	35	3300	3000	>80
		CDM-TC	G8,5	230	70	6400	3000	>80
		MT	E40	230	250	20000	3000	
		MT	E40	230	400	42000	3000	
		MT	E40	230	1000	85000	4300	65
		MT	E40	380	2000	180000	6000	65
		ME	E40	230	400	42000	3000	
		MT	arco lungo	380	2000	200000	5800	
		MT	arco corto	380	2000	200000	5800	
		CDM-R111	GX8,5	230	35	1400 1600 1800	3000	81
		CDM-R111	GX8,5	230	70	2850	3000	81
Reflex c/riflettore - Reflex with reflector		IRR50	E14	230	40	430*	2800	100
		IRR63	E27	230	40			
		IRR63	E27	230	60	960*	2800	100
		IRR80	E27	230	75	345*	2800	100

* Valore espresso in candele Luminous efficiency CD

Caratteristiche tecniche delle lampade
Technical features
Caracteristiques techniques

		Lampada Bulb	Attacco Base	Volt	Watt	Flusso Flux Lumen	Temperatura colore Colour temperature K°	IRC RA
Fluorescenti lineari - Linear fluorescent		FD	G13	230	18	1300	6500	80
		FD	G13	230	36	3250	6500	80
		FD/T5	G5	230	54	5000	6000 4000 3000 2700	80/89
		FD	G13	230	58	5000	6500	80
Fluorescenti compatte - Compact fluorescent		FSQ	G24d-1	230	10	600	4000	80
		FSQ	G24d-1	230	13	900	21-4000 41-2700	81
		FSQ	G24d-2	230	18	1200	21-4000 41-2700	81
		FSQ	G24d-3	230	26	1800	21-4000 41-2700	81
		FSQ	G24q-2	230	18	1200	4000	82
		FSQ	G24q-3	230	26	1800	4000	82
		FSMH	GX24q-3	230	32	2400	4000 3000 2700	80/89
		FSMH	GX24q-4	230	42	3200		
		FSMH	GX24q-5	230	57	4300		
		FSMH	GX24q-6	230	70	5200		
		FSQ	2G8	230	120	9000	3000 4000	82
		FSD	G23	230	9	600	2700	80
		FSD	2G11	230	55	4800	2700	80/89
		FSD	2G11	230	80	6000	2700	80/89
		FB	E27	230	13	700	4000	
		FB	E27	230	25	1150	4000	
		FBT	E27	230	11	600	4000	
		FBT	E27	230	15	900	4000	
		FBT	E27	230	21	1200		
		FBT	E27	230	23	1500	4000	
	FSS	GR8	230	28				
Alogene lineari - Linear halogen		HD	R7s	230	150	3000	3000	100
		HD	R7s	230	200	3200	3000	100
		HD	R7s	230	300	5000	3000	100
		HS	B15d	230	150	2250	2900	100
Alogene con riflettore - Halogen with reflector		IPAR16	GU10	230	50	600*	2800	100
		IPARD16	GZ10	230	50	600*	2900	100
		IPAR20	E27	230	50	3000*	2800	100
		IPAR30	E27	230	75	6500*	2900	100
		IPAR38	E27	230	100	15000*	2900	100
Alogena b.t. 12V - Low voltage halogen 12V		HR	GU5,3	12	50	1040	3000	100
		HR	GU5,3	12	75	1280	3000	100

* Valore espresso in candele Luminous efficiency CD

Condizioni generali di vendita
General conditions of sale export
Conditions générales de vente

- 1° Il presente listino annulla e sostituisce tutti i precedenti.
- 2° Il materiale verrà reso franco destino per ordini superiori a Euro 750.
- 3° La merce viaggia a rischio e pericolo del committente e la consegna della stessa si considera effettuata quando la merce viene affidata al corriere.
- 4° L'imballo è gratuito secondo i nostri standard.
- 5° Eventuali ritardi di consegna per cause di forza maggiore non danno diritto a indennizzi o risarcimenti danni diretti o indiretti, nè all'annullamento della commissione.
- 6° Eventuali reclami devono essere comunicati per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce e i ritorni dovranno essere autorizzati da noi e comunque resi franco di porto.
- 7° Eurolight srl si riserva di apportare in qualsiasi momento modifiche costruttive o variazioni di prezzo, che si rendessero necessarie, alla produzione in corso.
- 8° In caso di controversia il Foro competente sarà quello di Pesaro.

Decliniamo ogni responsabilità per incidenti a persone o cose, che potessero verificarsi per cause dipendenti dai nostri prodotti. Questo anche durante l'esecuzione dei collaudi.

-
- 1° *The present price list annuls and replaces all the previous ones.*
 - 2° *The transport is ex factory.*
 - 3° *The goods are transported at the Customer's risks. We take no responsibility for any damages occurred during transportation; the Customer will complain directly to the forwarding-agent.*
 - 4° *Delivery times are agreed in the order. Any possible delay occurred for circumstances beyond our control will not justify any indemnity or compensation for direct or indirect damages or any cancellation of the order.*
 - 5° *Any possible claim must be advised within 8 days from receipt of goods. In case that goods must be given back to the supplier, this must be previously authorized in writing by the manufacturer. Anyhow the goods must be returned carriage paid - Pesaro.*
 - 6° *Prices can change without advanced notice.*

We decline any liability for accidents to person and property which may occur by reason or in consequence of products supplied by us. This applies also to accidents which may occur during testing.

-
- 1° *Le présent catalogue annule et remplace tous les précédents.*
 - 2° *Le matériel est vendu franco départ.*
 - 3° *Les marchandises voyagent aux risques et périls du Client. Pour éventuels dommages le Client s'adressera directement au Transporteur.*
 - 4° *Les délais de livraison sont concordés à la commande. Eventuels retards pour cas de force majeure ne donnent droit ni à indemnisation ou dédommagement, ni à l'annulation de la commande.*
 - 5° *Eventuels réclamations doivent être communiqués par écrit dans 8 jours dès la réception de la marchandise. Le retour du matériel doit être autorisé par Eurolight et rendu franco Pesaro.*
 - 6° *Les prix et les articles peuvent être modifié sans préavis.*

Nous déclinons toute responsabilité pour incidents qui peuvent se vérifier à cause de nos produits et pendant les essais aussi.


Codici colori
Colours codes
Codes couleurs

01



Nero
Black
Noir

02



Bianco
White
Blanc

03



Rosso
Red
Rouge

04



Verde
Green
Vert

05




Blu
Blue
Bleu

06



Marrone
Brown
Marron

07



Grigio
Grey
Gris

08



Giallo
Yellow
Jaune

10



Cromato
Chromium
Plated Chrome

11




Ottonato
Brassed
Doré

12




Nichel nero
Black nickel
Nickel

13




Acciaio satinato
Satin steel
Acier satiné

14



Acciaio inox
Stainless steel
Acier inox

15



Alluminio satinato
Stainless steel
Acier satiné